

FARMER F4 UNIVERZÁLIS TRAKTOR 61-66 LE



A FARMER mezőgazdasági vontatók fő elemei, világhírű cégek (John Deere, MMZ, CARRARO) alkatrészeit tartalmazzák.

Gazdaságos, négyhengeres motorral szerelt. A sebességváltóban alkalmazott ferde fogazású kerekek garantálják a csendes működést és könnyű kezelést. A modern vezetőfülke, megfelel minden biztonsági szabálynak. A panoráma üvegezés minden körülmény között biztosítja a jó kilátást.

FARMER F3 KESKENYOMTÁVÚ ÜLTETVÉNYTRAKTOR 61-66 LE



A vezetőfülkében minden irányító kar és kapcsoló, jól elérhető helyre került. Alapfelszereltség az orrsúly, komplett munkalámpa garnitúra, pneumatikus rendszer és vonófej. A gépre jellemző a kedvező ár, megbízhatóság, egyszerűség, amelyet több díj és elégedett vevői kör is bizonyít.

Típus		F4-6258	F4-7258	F3-6258	F3-7258	
Motor	Névleges teljesítmény	45 kW (61 LE)	49 kW (66 LE)	45 kW (61 LE)	49 kW (66 LE)	
	Max. nyomaték	227 Nm / 1800 ford/perc	256 Nm / 1800 ford/perc	227 Nm / 1800 ford/perc	256 Nm / 1800 ford/perc	
	Motor márka	John Deere				
	Motor típusa	Dízelmotoros, 4 hengeres, turbo				
	Hengerűrtartalom	2,44 dm ³				
	Befecskendezés	Közvetlen				
	Füstgázkibocsátás	TIER III A				
	Furat/löklet	86/105 mm				
	Indító berendezés	Izzító gyertya				
Levegő szűrő	Száras, por jelzővel					
Kormánymű		Hidrosztatikus rásegítő				
Hajtott mellső tengely	Márka	CARRARO				
	Üzem mód	Mechanikus				
Erőátvitel	Sebesség-váltóház	Típus	Mechanikus, szinkronizált			
		Áttétel	8/8 (opció: 12/12)			
		Irányváltás	Igen			
		Felező	-			
	Márka	CARRARO				
Kuplung	Kétfokozatos, száraz, súrlódásos					
Fékrendszer	Hátsó	Hidraulikus, tárcsás, nedves				
	Első	-				
Hidraulika rendszer	Típus	Univerzális, erő-, helyzet- és vegyes szabályozással, emelés szabályozás, emelő blokkolása				
	Olaj átfolyási mennyiség szabályozása	-				
	Szivattyú teljesítmény	47 dm ³ /perc				
	Max. nyomás	180 Bar				
	Külső hidraulika	Három pár ISO gyorscsatlakozó				
	Alsó vonórúd terhelhetősége	2500 kg				
Teherbírás 610 mm-re alsó vonórúd végétől	1850 kg					
Kardán tengely (TLT)	Munka sebesség	540/540 ford./perc.				
	Fajta	Függő és független				
Tömeg	Saját tömeg	3120 kg (ebben 6 db 45 kg-os súly)		2910 kg (ebben 6 db 45 kg-os súly)		
	Tömeg elasztása (elől/hátul)	1515/1605 kg		1520/1390 kg		
Méret	Teljes hosszúság	3850mm		3781 mm		
	Magasság	2538-2605 mm		2360-2390 mm		
	Szélesség	Min	1925 mm		1568 mm	
		Max	2326 mm		2000 mm	
Min. hasmagasság	385 mm		360 mm			
Gumi	Elöl	360/70 R24		280/85 R20		
	Hátul	18,4 R30		340/85 R28		
Kiegészítő információk	Min. fordulási sugár	5,20 m		4,54 m		
	Üzemanyag tartály	100 dm ³		75 dm ³		
	Akkumulátor	12V / 125 Ah				
	Őnindító	2,2 kW				
	Alternátor	840 W				
Opciók	Klíma	Igen				
	Mezőgazdasági vonófej	Igen				
	Pick-up hitch vonófej	Igen				
	Első felfüggesztés	Igen				
	Szélesebb gumi	Igen				
	Hátsó keréksúly	2x32kg + max 6x24kg				
	Orrsúly	2x45kg				
Homlokrakodó	Igen					