

FARMER TE SOROZAT 76-86 LE



A FARMER mezőgazdasági vontatók fő elemei, világhírű cégek (John Deere, MMZ, CARRARO) alkatrészeit tartalmazzák.

Gazdaságos, négyhengeres motorral szerelt. A sebességváltóban alkalmazott ferde fogazású kerekek garantálják a csendes működést és könnyű kezelést. A modern vezetőfülke, megfelel minden biztonsági szabálynak. A panoráma üvegezés minden körülmény között biztosítja a jó kilátást.

A vezetőfülkében minden irányítókar és kapcsoló, jól elérhető helyre került. Alapfelszereltség az orrsúly, komplett munkalámpa garnitúra, pneumatikus rendszer és vonófej. A gépre jellemző a kedvező ár, megbízhatóság, egyszerűség, amelyet több díj és elégedett vevői kör is bizonyít.

FARMER F5 SOROZAT 97-112 LE



Típus		F-7258 TE	F-9258 TE	F5-11272	F5-12272	
Motor	Névleges teljesítmény	56 kW (76 LE)	63 kW (86 LE)	71 kW (97 HP)	82 kW (112 HP)	
	Max. nyomaték	276 Nm /1700 ford./perc	302 Nm /1700 ford./perc	398 Nm /1300 rpm	510 Nm /1250 rpm	
	Motor márká	John Deere		Iveco		
	Motor típusa	Dízel, 4 hengeres, turbo		Dízel, 4 hengeres, turbo		
	Hengerűrtartalom	4,52 dm ³		4,48 dm ³		
	Füstgázkibocsátás	TIER III A		TIER III A		
	Indító berendezés	Izzító gyertya		Izzító gyertya		
	Levegő szűrő	Száras, por jelzővel		Száras, por jelzővel		
Kormánymű		Hidrosztatikus rásegítő				
Hajtott mellső tengely	Márka	CARRARO		CARRARO		
	Kapcsolás	Elektrohidraulikus		Elektrohidraulikus		
Erőátvitel	Sebesség-váltóház	Típus	Mechanikus, szinkronizált		Mechanikus, szinkronizált	
		Áttétel	12/12 alap vagy 24/24 (opció)		16/8	
		Írányváltás	Igen		Elektro-hidraulikus, Power Shuttle	
		Felező	Elektro-hidraulikus (24/24)			
		Márka	CARRARO		ZF	
Fékkrendszer	Kuplung	Kétfokozatos, száraz, súrlódásos		Elektro-hidraulikus		
	Hátsó	Hidraulikus, tárcsás, olajfürdőben		Hidraulikus, tárcsás, olajfürdőben		
	Első	Automatikusan bekapcsol fékezésnél		Automatikusan bekapcsol fékezésnél		
Hidraulika rendszer	Típus	Univerzális, erő-, helyzet- és vegyes szabályozással, emelés szabályozás, emelő blokkolása		Elektromechanikus EHR Bosch		
	Olaj átfolyási mennyiség szabályozása	opció				
	Szivattyú teljesítmény	58 dm ³ /perc		107 dm ³ /perc		
	Max. nyomás	180 Bar		180 Bar		
	Külső hidraulika	Három pár ISO gyorscsatlakozó		Három pár ISO gyorscsatlakozó		
	Alsó vonórúd terhelhetősége	3100 kg vagy 4000 kg (opció pót rásegítő hengerrel)		4200 kg		
Kardán tengely (TLT)	Teherbírás 610 mm-re alsó vonórúd végétől	2050 kg vagy 3050 kg (opció pót rásegítő hengerrel)				
	Munka sebesség	540/1000 ford./perc		430/540/750/1000 rpm		
Tömeg	Fajta	Függő és független		Független		
	Saját tömeg	3740 kg		4650 kg		
	Tömeg elasztása (elől/hátul)	1784/1956 kg		2090/2820 kg		
Méret	Teljes hosszúság	4050 mm		4223 mm		
	Magasság	2640 mm		2637-2689 mm		
	Szélesség	Min	1966 mm		1991	
		Max	2444 mm		2479	
	Min. hasmagasság	410 mm		445 m		
Gumi	Elöl	320/70 R24	360/70 R24	380/70 R24		
	Hátul	16,9 R30	16,9 R34	460/85 R34		
Kiegészítő információk	Min. fordulási sugár	4,83 m		5,60 m		
	Üzemanyag tartály	125 dm ³		155 dm ³		
	Akkumulátor	12 V/125 Ah		12 V		
	Önindító	2,8 kW				
	Alternátor	910 W				
Opciók	Klíma	Igen		Igen		
	Mezőgazdasági vonófej	Igen		Igen		
	Pick-up hitch vonófej	Igen		Igen		
	Első felfügesztés	Igen		Igen		
	Szélesebb gumi	Igen		Igen		
	Hátsó keréksúly	2x50 kg lub 4x50kg				
	Orrsúly	2x45 kg		+ 4x45 kg		
	Hornlokrakodó	Igen		Igen		
Erdészeti kivitel	Igen		-			