

TÁRCSÁS FAAPRÍTÓK

Három mérettartományban készülnek. 120, 160 és 250 mm átmérőig képesek aprítani. A gép meghajtása történhet saját diesel motorral, elektromos meghajtással vagy traktor TLT-n keresztül. Adagolása történhet kézzel vagy géppel. A behordó szerkezet, vásárlói igényeknek megfelelően módosítható. A garatból az aprítandó anyagot hidraulikus meghajtású behúzóhengerek továbbítják a vágótárcsák közé. Vágótárcsa átmérő 550 mm (250-es gépeknél 800mm).



Gép típusa	120 SD	120 R	120E	160 R/ 160 R90°	160E	160 SD	250 SD	250 SDT	250 R	250 R/90°	250 E
Meghajtás típusa	Saját motor	traktor	elektromos	traktor	elektromos	Saját motor	Saját motor	Saját motor	traktor	traktor	elektromos
Teljesítmény/ teljesítmény igény	28,5 LE	60 LE	22 kW	60 LE	37 kW	39 LE	64 LE	82 LE	80 LE	80 LE	45 kW
Méreték (h×sz×m) (mm)	3710x1800x 2270	2320x1850x 2320	2530x1560x 2400	1500x2030x 2150	2530x1560x 2400	3710x1800x 2270	4620x2150x2560		2500x2030x 2560	1805x2100x 2730	2800x1400x 2500
Tömeg (kg)	900	630	820	750	590	1050	1640	1770	960	1100	1050
Fa átmérő (mm)	120			160			250				
Kések száma	2 vágó + 2 ellenkés			2 vágó + 2 ellenkés			2 vagy 3 vágó + 2 ellenkés				
Adagolás sebessége (fm/perc)	33-ig			33-ig			42-ig				
Aprítás kapacitása (m ³ /h)	8-ig			12-ig			18-ig				
Apríték szélessége	9-11			9-11			9-14				
Tárcsa átmérő (mm)	550			550			800				
Garat mérete (mm)	285 x 165			285 x 165			420 x 255				

A 250 R típus opcióban rendelhető alváz kivételben behúzó hengerrel vagy láncos behúzóval is, akár erdészeti daruval egybeépítve is.

TOVÁBBI ADATOK:

- vontatási lehetőség 80 km/h-ig
- műszaki vizsgáztatás és rendszám
- fékezett alváz
- üzemóra számláló
- pótkerék
- állítható kifúvási magasság
- a kifúvó cső 360°-ban elforgatható

OPCIÓK:

- No-stress rendszer
- adagolási sebesség szabályzó
- kifúvócső hosszabbítás 50-70-100 cm

DOBOS APRÍTÓGÉPEK

OSZTÁLYZOTT MINŐSÉGI! Dobos aprítógépek a munkaterbe épített rostával rendelkeznek. A kések a forgó dob palástfelületén vannak elhelyezve. Három meghajtási módban készül. Villanymotorral, traktor TLT-jén keresztül vagy diesel motorral. A behordó szerkezet a vevői igénynek megfelelően kérhető. Szükség esetén rakodógéppel is felszerelhető. Vontatható alvázal is kérhető.



SKORPIO Gép típusa	280 EB (külön megrendelésre)	280 RB	500 RB	550 RB	280 SDB
Méretek (h x sz x m) (mm)	2460 x 1250 x 2250	2460 x 1250 x 2250	3870 x 2200 x 2680	4320 x 2540 x 2500	4000 x 1840 x 2520
Tömeg (kg)	890	960	2940	6000	1330
Fa max. átmérő (mm)	140	140	180	350	140
Kések száma	3 vágó + 1 ellenkés	3 vágó + 1 ellenkés	3 vágó+1 ellenkés	12 vágó+1 ellenkés	3 vágó+1 ellenkés
Adagolási sebesség (m/perc)	33	33	31	32	33
Aprítás kapacitása (m ³ /h)	8	8	20	50	8
Apríték méret (mm)	8	8	8	8	8
Adagolás módja	Hidr. meghajtású behúzó hengerek	Hidr. meghajtású behúzó hengerek	Hidr. meghajtású behúzó hengerek	Hidr. meghajtású behúzó hengerek	Hidr. meghajtású behúzó hengerek
Dob átmérő (mm)	550	420	450	500	420
Garat mérete (mm)	285 x 165	285 x 165	510 x 265	550 x 360	285 x 165
Hajtás	elektromos	traktor	traktor	traktor	Lombardini diesel
Motor teljesítmény (kW)	22				38,5
Teljesítmény igény (LE)		80	100	180	



TOVÁBBI ADATOK:

- vontatási lehetőség 80 km/h-ig
- műszaki vizsgáztatás és rendszám
- fékezett alváz
- üzemóra számláló
- pótkerék
- állítható kifúvási magasság
- a kifúvó cső 360°-ban elforgatható

OPCIÓK:

- No-stress rendszer
- adagolási sebesség szabályzó
- kifúvócső hosszabbítás
- erdészeti daru